



KRAFTSTOFFCONTAINER KC 995

[DIESEL]

Ihre Vorteile

- > Zeitlich unbefristete UN-Zulassung als Transportbehälter (IBC) für die Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR), Eisenbahn (RID), Binnenschifffahrt (ADN) und auf See (IMDG Code)
- > Bundesweit zugelassen als Lagerbehälter gemäß DIN 6623
- > Lagerung ohne zusätzliche Auffangwanne
- > Aufstellung im Freien
- > Verwendung in Wasserschutzgebieten
- > Komplett aus Stahl, deshalb extrem robust
- > Transport unter vereinfachten Bedingungen ohne Gefahrgut-fahrerschein und ohne Fahrzeugkennzeichnung
- > Anschlüsse und Armaturen zentral innerhalb eines Schutz-ringes angeordnet, auf dem ein abschließbarer Flügeltürschrank 3 (Abmessung L500 x B455 x H722 mm; Gewicht: 23 kg) montiert ist




KC 995 ohne Flügeltürschrank



KC 995, Ausrüstung: Pumpe R50 230, Zählwerk, Flügeltürschrank, GWG

Technische Merkmale

- > Innen und außen feuerverzinkt
- > Doppelwandig; permanente, energieunabhängige Vakuum-Lecküberwachung beider Wände 1
- > Explosionsdruckstoßfest
- > Peilstab
- > Lüftungsleitung und Saugleitung absperrbar
- > Füllstutzen mit Sicherheitsverschraubung, abschließbar
- > Fußkonstruktion zur sicheren Aufnahme mit Gabelstapler
- > Kranösen, sicheres Kranen gemäß BGI 556
- > Überrollbügel zum Schutz der Armaturen



Lieferbare Ausführungen

Typ / Inhalt	Abmessung (mm)			Gewicht (kg)	Zulassung	Art.-Nr.
	L	B	H ¹⁾			
KC 995 2 3	1270	1270	2122	365	D/BAM/0249/31A \ 07-PÜZ8108351733	73350 + 85971
Fortfall Flügeltürschrank	Minderpreis					-

Zubehör

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.
Grenzwertgeber	Zur Verhinderung von Behälterüberfüllung bei Befüllung aus einem Tankwagen mit fest angekuppelter Leitung	97157

1) Höhe inkl. Flügeltürschrank

Weiteres Zubehör wie z. B. Pumpen finden Sie auf S. 50 bis 53