

DIESEL- TANKANLAGEN KC-K



Die mobilen zylindrischen Tankanlagen sind ideal für die Betankung von Maschinen und Geräten auf z. B. Baustellen, Deponien, Gemeindebauhöfen, bei Forstarbeiten, in der Landwirtschaft, in Steinbrüchen, auf Golfplätzen sowie vielen anderen Bereichen. Durch die UN-Zulassung als Transportbehälter (IBC) sowie einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung als Lagerbehälter sind die Tankanlagen unter vereinfachten Bedingungen zu transportieren und universell einsetzbar.

Rechtssicher Transportieren und Lagern

- › Zeitlich unbefristete UN-Zulassung als IBC für den Transport auf der Straße (ADR), mit der Eisenbahn (RID) sowie auf Binnenschiffen (ADN) und auf See (IMDG-Code)
- › Bundesweit gültige allgemeine bauaufsichtliche Zulassung als Lagerbehälter (nur KC-K 1000)
- › Doppelwandig im Sinne der AwSV mit permanenter, energieunabhängiger Vakuum-Lecküberwachung beider Wände
- › Zugelassen zur Aufstellung im Freien und in Gebäuden
- › Verwendung in Wasserschutz- und Erdbebengebieten

Einfache Handhabung, kosten- und zeitsparend

- › Transport unter vereinfachten Bedingungen ohne Gefahrgutfahrschein und ohne Fahrzeugkennzeichnung
- › Lagerung ohne zusätzliche Auffangwanne

Langlebig und nachhaltig



- › Komplett aus Stahl gefertigt
- › Jahrzehntelanger Korrosionsschutz durch hochwertige Feuerverzinkung (innen und außen)
- › Auf Wunsch in der Ausführung innen roh, außen lackiert lieferbar (alle RAL-Farbtöne möglich)

INFO



Seppeler Rietbergwerke GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 55
33397 Rietberg

Fon +49 5244 983-200
rietbergbehaelter@seppeler.de
www.seppeler.de





- > Explosionsdruckstoßfest¹
- > Spiralflexummantelung und Winkeldrehgelenk am Schlauchanschluss verhindern das Abknicken des Schlauches

Sicherer Transport

- > Lüftungsleitung mit Absperrkugelhahn
- > Saugleitung mit Absperrkugelhahn
- > Geschlossene Fußkonstruktion für den sicheren Gabelstaplertransport
- > 2 Kranösen für das sichere Kranen gemäß DGUV Information 209-013

Komfortable und sichere Bedienung

- > Deckel mit Feststeller
- > Einfach und sicher verzurrbar
- > Der Stauraum ist auch bei verzurrttem Behälter zugänglich
- > Kontinuierliche, mechanische und gut leserliche Füllstandsanzeige

Hoher Diebstahlschutz

- > Flüssigkeitsdicht mit dem Behälter verschweißter Staukasten mit Vorhängeschloss zum Schutz der Armaturen und hochwertiger Förderpumpen
- > Abschließbarer Füllstutzen

¹ Die Behälter halten selbst einer Explosion im Inneren stand.

Lieferbare Ausführungen

STANDARD

| Typ / Inhalt | Abmessung [mm] | | | Gewicht [kg] | Zulassung | Verzinkt |
|--------------|----------------|------|------|--------------|--------------------------------|----------|
| | L | B | H | | | Art.-Nr. |
| KC 500-K | 1300 | 770 | 1400 | 225 | D/BAM/0489/31A | 81780 |
| KC 1000-K | 1440 | 1020 | 1700 | 305 | D/BAM/5639/31A \ \ Z-38.12-298 | 84710 |

KOMPLETTPAKETE

| Typ / Inhalt | Beschreibung | Förderleistung [l/min] | | Art.-Nr. |
|-----------------|--|------------------------|-----------------------|----------|
| | | Nominal ¹ | Effektiv ² | |
| KC-K 500-12/24 | Komplettpaket ausgestattet mit Pumpe 12/24 V, 6 m Anschlusskabel und Batterieklemmen, 6 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, Automatik-Zapfventil und Zählwerk PZ300 | 35/70 | 30/50 | 503716 |
| KC-K 500-230 | Komplettpaket ausgestattet mit Pumpe 230 V, 6 m Anschlusskabel und Schuko-Stecker, 6 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, Automatik-Zapfventil und Zählwerk PZ300 | 56 | 52 | 503717 |
| KC-K 1000-12/24 | Komplettpaket ausgestattet mit Grenzwertgeber, Pumpe 12/24 V, 6 m Anschlusskabel und Batterieklemmen, 6 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, Automatik-Zapfventil und Zählwerk PZ300 | 35/70 | 30/50 | 300658 |
| KC-K 1000-230 | Komplettpaket ausgestattet mit Grenzwertgeber, Pumpe 230 V, 6 m Anschlusskabel und Schuko-Stecker, 6 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, Automatik-Zapfventil und Zählwerk PZ300 | 56 | 52 | 300659 |

¹ Angegebene Nennleistung des Herstellers bei freiem Auslauf

² Im Test ermittelte Leistung bei 1 m Ansaughöhe und ausgerüstet mit 6 m Zapfschlauch und Automatik-Zapfventil