

Tankautomat

HDA eco / HDA 5 eco: Die Allrounder für jede Betriebstankstelle



Die HDA eco Tankautomaten sind die neuen Allrounder für jede Betriebstankstelle. Es können bis zu 5 Zapfpunkte (HDA 5 eco) gesteuert werden. Es spielt dabei keine Rolle, ob Sie bestehende Pumpsysteme, Tankanlagen oder gar Zapfsäulen aufrüsten.

Der Lieferumfang umfasst die notwendige Software zur Verwaltung Ihrer Flotte und Auswertung von Tankdaten sowie einen serienmäßigen USB-Anschluss zur unkomplizierten und transparenten Datenübertragung. Tankbelege werden damit überflüssig!

Die Tankautomaten HDA eco und HDA 5 eco von HORN TECALEMIT sind für die Steuerung und Protokollierung der Abgabe von Diesel, Heizöl, Kraftstoff, AUS32, Kühlerfrostschutz und Chemikalien konzipiert. Behalten Sie den Überblick!

Ihre Vorteile:

- Steuert bis zu 5 Zapfpunkte (HDA 5 eco)
- Protokolliert lückenlos und sorgt somit für Transparenz und Kontrolle
- Hohe Benutzerfreundlichkeit durch intuitive Menüführung

www.tecalemit.de

Tankautomat HDA eco

Art.-Nr.: 110 500 700

Der Tankautomat HDA eco zeichnet sich durch seine einfache Bedienung und Konfigurierbarkeit aus. Das modulare Konzept sorgt für die Leistung, die der Kunde benötigt. Die detaillierten Auswertungen der PC-Backoffice-Software sorgen für volle Kostenkontrolle.

Beschreibung

- Ein Zapfpunkt, nicht eichfähig
- Anzeige: Alphanumerisch, beleuchtet
2 x 20 Ziffern, 9 mm Zeichenhöhe
- Anschluss von: Förderpumpe, Volumenzähler, Zapfventilschalter, Füllstandssonde bzw. Schwimmerschalter zur Überwachung des Füllstandes
- Ausweise: bis zu 2.000 Fahrer und Fahrzeuge
- Kapazität: ca. 10.000 Tankungen, elektronisches Journal

Tankautomat HDA 5 eco

Art.-Nr.: 110 500 800

Der Tankautomat HDA 5 eco zeichnet sich durch seine einfache Bedienung und Konfigurierbarkeit aus. Das modulare Konzept sorgt für die Transparenz, die der Kunde erwartet. Die detaillierten Auswertungen der PC-Backoffice-Software sorgen für volle Kostenkontrolle.

Beschreibung

- Bis zu fünf Zapfpunkte, nicht eichfähig
- Anzeige: Alphanumerisch, beleuchtet
4 x 20 Ziffern, 12 mm Zeichenhöhe
- Anschluss von: Schaltschütz für Förderpumpe, Volumenzähler, Zapfventilschalter, Füllstandssonde bzw. Schwimmerschalter zur Überwachung des Füllstandes
- Ausweise: bis zu 2.000 Fahrer und Fahrzeuge
- Kapazität: ca. 10.000 Tankungen,

Technische Merkmale

max. Schaltstrom: 6,2 A
 Spannung: 230 V / 50 Hz
 Schutzart: IP 54
 Abmessungen: 120 x 300 x 300 mm
 Umgebungstemperatur: -20° bis 55°C
 Gewicht: ca. 5,4 kg

Technische Merkmale

Spannung: 230 V / 50 Hz
 Schutzart: IP 54
 Abmessungen: 155 x 300 x 400 mm
 Umgebungstemperatur: -20° bis 55°C
 Gewicht: ca. 10 kg